

BEREX

鋼管杭打ち込み用、超高トルク型

新発売 油圧オーガー

住宅基礎杭は地盤改良式から
鋼管打ち込み式にどんどん
変わってきています。

油圧ショベルに取り付けるだけで簡単に、
100~300mmの杭打ちができます。



環境に優しい
残土がほとんどありません。




KB-1200

KBシリーズの仕様

項目	型式		KB-700		KB-1200	
	0.1級	0.2級	0.25級	0.45級		
取付できるショベルの大きさ	700kg・m		1,200kg・m			
定格掘削トルク	100mm~150mm		100mm~300mm			
打ち込みパイプ径	10RPM	15RPM	10RPM	20RPM		
回転数	200kg		360kg			
重量						



ブレードタイプ



スクリータイプ

※これらのパイプは他社の特許商品です。(参考まで)
特許商品の確認のうえ、鋼管の先端加工をして施工願います。

掘削用高トルク型 油圧オーガー

土留め杭下穴用、
造園植樹・パイルの泥出し、
地盤改良用など各方面で
活躍しています。



油圧ショベルの
大きさに合わせて選べる
ワイドセレクション



SB-250

SB-500

■ SBシリーズの仕様

項目	型式	SB-050	SB-120	SB-060	SB-250	SB-350	SB-500	SB-700	SB-1000	SB-2000
台車の重量		0.7t	1~2t	2~3.5t		4~5t	5~7t	8~12		15~22t
油圧量		10l/min	15~30l/min	20~30l/min	25~40l/min	40~50l/min	50~60l/min	80~120l/min		150~200l/min
本体寸法		150x170x390mm	220x220x600mm	290x290x800mm		370x370x1,000mm	370x370x1,100mm	440x440x1,350mm		520x520x1,650mm
掘削トルク		53kg・m	111kg・m	53kg・m	226kg・m	326kg・m	475kg・m	670kg・m	790kg・m	1,953kg・m
掘削断面		120φ	200φ又は300φ (どちらかの選択) ※400 ※500						300φ ※450	
掘削深さ		900mm以下	1,200mm以下	1,700mm以下	2,000mm以下	3,000mm以下	3,500mm以下		4,500mm以下	5,500mm以下
継足し軸(オプション)		600mm	900mm	1,200mm			1,500mm		2,000mm	3,000mm
重量		35kg	55kg	70kg	80kg	130kg	185kg	400kg	450kg	720kg

(※特別受注生産)

BEST ROBOT ENGINEERING

ベレックス株式会社

営業本部 三重県上野市大内字小廻り342-2 〒518-0034
TEL.0595-20-2299(代表) FAX.0595-20-1025
本社 大阪市平野区平野東4丁目5番10号 〒547-0043

●改良の為、本仕様および外觀、構造の一部を予告なく変更することがあります。
2002.1.10